



HARD FLOOR

Pianowy preparat do mycia powierzchni silnie zabrudzonych i zaolejonych

ZASTOSOWANIE: Zasadowy preparat do mycia silnie zabrudzonych powierzchni wodoodpornych i zasadoodpornych (np. laminat, glazura, terakota, lastrico, linoleum, gres).

WŁAŚCIWOŚCI: HARD FLOOR doskonale czyści silne zabrudzenia i zatłuszczone powierzchnie.

SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia dozować 25-100ml/10 L wody.
W przypadku silnego zabrudzenia można użyć preparat nierozcieńczony.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE: Kolor: jasnożółty do jasnobrązowy
Stan skupienia: ciecz
Wartość pH: produktu gotowego 14, pH 1% roztworu
Gęstość: ok. 1,0 – 1,1 g/cm³ (w temperaturze 20°C)

SKŁAD: Zawiera: wodorotlenek sodu, etoksylogowane alkohole tłuszczowe C12-C14, EDTA 4Na

KLASYFIKACJA: Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w oryginalnym pojemniku, szczelnie zamkniętym, z dala od promieni słonecznych, w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie trzymać w pobliżu żywności i napojów.

UWAGI Produkt żrący. Zawiera wodorotlenek sodu i potasu.

OSTRZEGAWCZE: H290 – Może powodować korozję metali
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

KONTAKT Z SKÓRĄ: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku poparzenia nałożyć jałowy opatrunek. Zanieczyszczoną skórę zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Nie stosować mydła i żadnych środków zobojętniających.

KONTAKT Z OCZAMI: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody, usunąć szkła kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez ok. 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną.

POŁKNIECIE: Natychmiast zapewnić pomoc medyczną. NIE prowokować wymiotów – niebezpieczeństwo aspiracji do płuc. Podać do wypicia białko jaj kurzych lub mleko. Zapobiec utracie przytomności u poszkodowanego.