Technicqll®
Professional Chemical Products

Karta Techniczna 7 listopada 2018

Nazwa: **Penetrator MD-80**

Pojemność	50 ml		
Stock no.	M-754		

OPIS

Preparat MD-80 o własnościach penetrujących wypiera wodę, sól i brud z powierzchni metalowych, nawet z nierówności i szczelin, pokrywając ją hydrofobową warstwą. Dzięki wysokiej oporności warstwa preparatu natychmiast eliminuje spięcia i zwarcia w układach elektronicznych. Zawiera wysokojakościowe środki smarne np. lanolinę i teflon, które przywierając do powierzchni metalu, tworzą warstwę zabezpieczającą przed ponownym zatarciem i zapieczeniem, jednocześnie chroniąc przed korozją i zanieczyszczeniami. Ważną zaletą MD-80 jest to, że nie wymaga rozkonserwowania przedmiotu przed użytkowaniem np. łożysko czyszczone tym preparatem już jest częściowo nasmarowane i wymaga tylko uzupełnienia smaru. Preparat ten ma doskonałe własności myjące, czyszczące, rozpuszczające tłuszcz i klej, co ułatwia usuwanie np. naklejek, taśmy samoprzylepnej i czyszczenie różnego rodzaju brudnej powierzchni.

- Cechy:
  - Szeroki zakres temperaturowy
  - Odporny na warunki atmosferyczne
  - Wypiera wodę, sól i brud
  - Właściwości penetracyjne
  - Duża zawartość substancji smarnych
  - Własności myjące

ZASTOSOWANIE

Materiały:

Przykłady zastosowania:

- Rozpuszcza smar rozprowadzając go po całym mechanizmie
- Smaruje elementy pozostawiając powłokę tzw. film poślizgowy z lanoliny
- Penetruje przenikając warstwę korozji i mikropory połączeń zapieczonych
- Ułatwia demontaż zardzewiałych połączeń
- Wypiera wodę i chroni przed szkodliwymi oparami soli i kwasów
- Zabezpiecza przed korozją i matowieniem powłok
- Konserwuje podczas magazynowania i sezonowania np. zimą
- Czyści powierzchnie z brudu, tłuszczu, kleju, gumy, smoły, osadów z kamienia
- Przywraca urządzeniom pierwotne właściwości, bezawaryjność
- Eliminuje piszczenie i zgrzytanie mechanizmów obrotowych
- Poprawia przewodność elektryczną w urządzeniach elektronicznych i układach zapłonowych
- Zabezpiecza zamki samochodowe, kłódki, zawiasy przed zamarzaniem
- Usuwa zużyty i brudny smar z zakamarków mechanizmów trących
- Ułatwia rozruch silnika

Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł

Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327

NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208

Technicqll®
Professional Chemical Products

Karta Techniczna 7 listopada 2018

WARUNKI

- Temperatura pracy
  Stosuj w temperaturze od +5°C do +40°C.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe odtłuść preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll.
2. Przed użyciem smaru wstrząśnij pojemnik. Rozpyl odpowiednią ilość preparatu starając się utrzymać pojemnik w pozycji pionowej.
3. Odczekaj chwilę i postępuj zgodnie z zamierzonym celem tzn. odkręcaj, czyść itp.

PORADY I UWAGI

- W niskiej temperaturze przed zastosowaniem pojemnik ogrzej do temperatury pokojowej.

DANE TECHNICZNE

Baza:	mieszanina środków smarnych, rozpuszczalników i środków antykorozyjnych
Kolor:	bursztynowy
Konsystencja:	aerozol
Gęstość:	0,79-0,89 g/cm^3
Odporność na temperaturę:	-20°C ÷ 115°C
Rozpuszczalność w wodzie:	nierozpuszczalny
Ciśnienie:	3-4 bar

PRZECHOWYWANIE

- Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
- Pojemnik pod ciśnieniem! Chroń przed źródłami zapłonu.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia umieszczona na kartoniku, numer partii produktu na naklejce.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3403 19 10
Kod EAN	5902051000754

Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł

Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327

NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208