Karta charakterystyki produktu

430 100 0

Punktak



- Precyzyjne znakowanie punktu wiercenia i prowadzenie końcówki wiertła zapobiegające jego przesunięciu
- Do materiałów o maksymalnej twardości 52 HRC
- Końcówka robocza wykonana z wysokostopowej stali narzędziowej
- Hartowany na wskroś zapewnia maksymalne przenoszenie siły uderzenia
- Specjalna główka do pobijania zapobiega odpryskiwaniu i deformacji materiału
- Końcówka robocza szlifowana i polerowana
- Spełnia/przewyższa wymagania aktualnych norm (np. DIN)
- Wszystkie metalowe części posiadają certyfikat GS
- Powlekany zanurzeniowo w kolorze złotym

Informacje ogólne	
Numer artykułu	430 100 0
EAN	4049002002366
Waga	34 g
Wymiar	100 x 8 x 8 mm
Wymiary opakowania	110 x 46 x 20 mm

Dane techniczne	
Średnica końcówki	3 mm
Profil	8-kątny 8 mm

Klasyfikacja	
eCl@ss 10.1	ACC549012
ETIM 7.0	EC002167
proficl@ss 7.0	AAB893c002

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów. Ilustracje mogą się różnić.