Informacje o produkcie

49 21 A11

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałach



- Przystosowane do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach: nawet 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku narzędzi z toczonymi końcówkami
- Łatwiejsza praca dzięki wciskanym końcówkom

- Duża powierzchnia styku na końcówkach zapobiega odkształcaniu się pierścieni i pozwala na łatwy montaż
- Złącze śrubowe zapewnia precyzyjny ruch szczypiec bez luzu
- Sprężyna rozwierająca umiejscowiona wewnątrz złącza, dzięki czemu jest zabezpieczona przed zabrudzeniem oraz przypadkowym wypadaniem
- Rękojeści z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego

Ogólna	
Nr artykułu	49 21 A11
EAN	4003773048824
Szczypce	fosforanowana, szara
rękojeści	pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym
Waga	102 g
Wymiary	130 x 63 x 11 mm
Norma	DIN 5254 B
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 10 - 25 mm
Rozmiar pierścienia	Ø
Końcówki (średnica)	1,3 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy


KNIPEX 49 21 A11
10 - 25 mm


KNIPEX 49 21 A11
10 - 25 mm

