Informacje o produkcie

49 11 A4

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałach



- Przystosowane do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach: nawet 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku narzędzi z toczonymi końcówkami
- Łatwiejsza praca dzięki wciskanym końcówkom
- Z wkrętem ustalającym zabezpieczającym przed nadmiernym rozwarciem szczypiec

- Duża powierzchnia styku na końcówkach zapobiega odkształcaniu się pierścieni i pozwala na łatwy montaż
- Złącze śrubowe zapewnia precyzyjny ruch szczypiec bez luzu
- Sprężyna rozwierająca umiejscowiona wewnątrz złącza, dzięki czemu jest zabezpieczona przed zabrudzeniem oraz przypadkowym wypadaniem
- Rękojeści z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
- Smukła główka narzędzia pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach

Ogólna	
Nr artykułu	49 11 A4
EAN	4003773048756
Szczypce	fosforanowana, szara
rękojeści	pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym
Waga	599 g
Wymiary	320 x 137 x 17 mm
Norma	DIN 5254 A
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 85 - 140 mm
Rozmiar pierścienia	Ø
Końcówki (średnica)	3,2 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy





