Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr referencyjny: 230500

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Silikon neutralny

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych
Uszczelniacz szklarski

Producent
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowyc
System 3: dla reakcji na ogień
System 3: dla charakterystyka podstawowa

Norma zharmonizowana
EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G

Jednostka notyfikowana
GINGER CEBTP, NB 0074

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
+48 (22) 785 90 40
www.soudal.com soudal@soudal.pl

Deklarowane waściwości użytkowe: EN 15651-1:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium, Beton

Deklarowane waściwości użytkowe: EN 15651-2:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-2:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Powrót elastyczny	≥ 60%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium, Szkło

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
+48 (22) 785 90 40
www.soudal.com soudal@soudal.pl

SOUDAL

oznakowanie CE

CE

NB 0074
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
14
Nr referencyjny: 230500

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych
Uszczelniacz szklarski

Silikon neutralny

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium, Beton, Szkło

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Powrót elastyczny	≥ 60%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
+48 (22) 785 90 40
www.soudal.com soudal@soudal.pl