Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr referencyjny: 231523

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Akryl błyskawiczny Turbo

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych

Producent
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowyc
System 3: dla reakcji na ogień
System 4: dla charakterystyka podstawowa

Norma zharmonizowana
EN 15651-1:2012: Typ F-INT

Jednostka notyfikowana
WFR GENT, NB 1173

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
+48 (22) 785 90 40
www.soudal.com soudal@soudal.pl

Deklarowane waściwości użytkowe: EN 15651-1:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium, Beton

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
+48 (22) 785 90 40
www.soudal.com soudal@soudal.pl

oznakowanie CE

CE

NB 1173
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
19
Nr referencyjny: 231523

EN 15651-1:2012
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych
Akryl błyskawiczny Turbo
EN 15651-1:2012: Typ F-INT

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium, Beton

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
+48 (22) 785 90 40
www.soudal.com soudal@soudal.pl