Informacje o produkcie

71 72 610

Nożyce dźwigniowe do prętów



- Siła cięcia do 48 HRC
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem
- Wąska główka i złącze umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Ergonomiczne ramiona zapewniają efektywną pracę
- Solidne rękojeści dwukomponentowe, dwukolorowe
- Precyzyjne ustawianie (12-stopniowe) i regulacja za pomocą śrub mimośrodowych
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Wymienna główka tnąca

Ogólna	
Nr artykułu	71 72 610
EAN	4003773066767
główka	fosforanowana, szara
rękojeści	z osłonkami wielokomponentowymi
Waga	2 550 g
Wymiary	610 x 122 x 34 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
Długość cięcia w mm	34 mm
Grubość główki	33 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy






KNIPEX 71 72 610
MADE IN GERMANY
19 HRC 69 MAX
46 HRC 67 MAX


KNIPEX 71 72 610
MADE IN GERMANY
19 HRC 69 MAX
46 HRC 67 MAX


KNIPEX 71 72 610
MADE IN GERMANY
19 HRC 69 MAX
46 HRC 67 MAX


KNIPEX 71 72 610
MADE IN GERMANY
19 HRC 69 MAX
46 HRC 67 MAX


KNIPEX 71 12 610
MADE IN GERMANY