

BE-8010S - BE-8065S
Wkrętak izolowany ERGO™ do śrub prostych. do śrub prostych

DANE PRODUKTÓW

- Wkrętak izolowany do śrub prostych aprojektowany zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™
- Do prac z napięciem do 1000V
- ISO 2380, IEC 60900, certyfikowany VDE
- 3 komponentowa rękojeść dla maksymalnego komfortu i przenoszenia sił
- Wysokiej jakości stal stopowa
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Brak identyfikacji kolorystycznej w bardzo małym uchwycie, małe rozmiary od 2,5 do 3,5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt							g
BE-8010S	0.4 mm	2.5 mm	75 mm	17 mm	103 mm	178 mm	30 g
BE-8220S	0.5 mm	3.0 mm	100 mm	17 mm	103 mm	203 mm	33 g
BE-8230S	0.6 mm	3.5 mm	100 mm	17 mm	103 mm	203 mm	33 g
BE-8040S	0.8 mm	4.0 mm	100 mm	20 mm	122 mm	222 mm	33 g
BE-8050S	1.0 mm	5.5 mm	125 mm	27 mm	122 mm	247 mm	62 g
BE-8255S	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	36 mm	122 mm	272 mm	105 g
BE-8065S	1.2 mm	8.0 mm	175 mm	36 mm	122 mm	297 mm	127 g
BE-8258S	1.6 mm	10 mm	200 mm	36 mm	161 mm	361 mm	270 g
BE-8259S	2.0 mm	12 mm	200 mm	36 mm	161 mm	361 mm	280 g