## Informacje o produkcie

# 02 02 225

## Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu




- Wymagają o 35 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi
- Z ostrzami (twardość ok. 63 HRC) do cięcia twardych materiałów

- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejszą pracę
- Łatwiejsze cięcie, mocne zaciskanie, gięcie oraz ciągnięcie
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Precyzyjna, niewielka szczelina między szczękami chwytającymi, zapewniająca optymalne działanie krawędzi tnących
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 63 HRC
- Rękojeści Comfort wykonane z trzech ergonomicznych komponentów zapewniają optymalną wygodę użytkowania; wyposażone w dwa złącza KNIPEXtend umożliwiające rozszerzeie funkcjonalności narzędzia

| Ogólna | |
|---|---|
| Nr artykułu | 02 02 225 |
| EAN | 4003773043379 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| główka | polerowane |
| rękojeści | z rękojeściami Comfort |
| Waga | 405 g |
| Wymiary | 225 x 55 x 25 mm |
| Norma | DIN ISO 5746 |
| Zasługę na REACH | nie zawiera SVHC |
| Zgodny z RoHS | nie dotyczy |

| Atrybuty techniczne | |
|---|---|
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 3,0 mm |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica) | Ø 2,5 mm |
| Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego | Ø 14,0 mm |
| Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego | 25,0 mm² |

*Zastrzega się zmiany techniczne i błędy*