

BE-8800S - BE-8840S
Wkrętak izolowany ERGO™ do śrub Pozidriv. do śrub Pozidriv

DANE PRODUKTÓW

- Wkrętak zaprojektowany zgodnie z ideą i konceptem narzędzi ERGO™
- Wkrętak izolowany do śrub Pozidriv
- Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000V
- Rękojeść: trzykomponentowa dla zmaksymalizowania komfortu pracy i przekazania siły
- Ułatwiające identyfikację wkrętaka kolorowe oznaczenie na obu zaokrąglonych końcach rękojeści
- Wysokiej jakości stal stopowa. Izolowany aż do samego grota. Grot utwardzany i czerniony zapewniający większą precyzję
- ISO 8764
- Brak identyfikacji kolorystycznej w bardzo małym uchwycie, rozmiar PZ0
- Indywidualnie poddany kontroli i wykonany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 60900

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt						
BE-8800S	PZ 0	75 mm	17 mm	103 mm	178 mm	31 g
BE-8810S	PZ 1	80 mm	27 mm	122 mm	202 mm	64 g
BE-8811S	PZ 1	80 mm	20 mm	122 mm	202 mm	33 g
BE-8812S	PZ 1	150 mm	27 mm	122 mm	272 mm	155 g
BE-8820S	PZ 2	100 mm	36 mm	122 mm	222 mm	110 g
BE-8821S	PZ 2	100 mm	27 mm	122 mm	222 mm	75 g
BE-8822S	PZ 2	175 mm	36 mm	122 mm	297 mm	175 g
BE-8830S	PZ 3	150 mm	36 mm	122 mm	272 mm	159 g
BE-8840S	PZ 4	200 mm	36 mm	161 mm	361 mm	268 g