Informacje o produkcie

16 85 125 SB

Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji



- Do usuwania izolacji z wszystkich ogólnie stosowanych kabli okrągłych o średnicy od Ø 8,0 do 13,0 mm (np. kabli NYM 3 x 1,5 mm² aż do 5 x 2,5 mm²)
- Również do pracy w skrzynkach przyłączowych i rozdzielczych
- Dwuczęściowy korpus z wysuwanym ostrzem
- Ze sprężyną rozwierającą i zapadką blokującą
- Zatrzask mocujący, pozwalający na bezpieczne przechowywanie
- Z dodatkowym ostrzem do cięcia wzdłużnego
- Wysuwane ostrze chowane wewnątrz korpusu
- Do usuwania izolacji z przewodów o przekroju 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Z zintegrowanym prowadnikiem przewodu do cięcia wzdłużnego. Dzięki temu można łatwiej usuwać twarde materiały izolacyjne (np. bezhalogenowe).

Ogólna	
Nr artykułu	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Waga	79 g
Wymiary	125 x 86 x 36 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres pracy żyły pojedyncze	0,2 mm² / 0,3 mm² / 0,8 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm²
Zakres pracy w mm2	0,2 — 4 mm²
Zakres pracy (średnica)	Ø 8 - 13 mm
Typ przewodu	Kabel okrągły, np.: 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy




KNIPEX 16 65 125









KNIPEX Quality – Made in Germany











